



POLISH GUARD

AQUA Tite Polish Guard is a water based sealer for concrete and vinyl floors. Polish Guard penetrates into the pores of the concrete for superior adhesion and acts as a surface sealer and high gloss finish. Polish Guard may be used indoors or outdoors - it holds up to the harsh environment and heavy foot traffic. Polish Guard prevents dusting of concrete, protects floors from oil, grease, and dirt, and provides a durable, damage-resistant surface.

Make your space AQUA Tite

5 GALLONS (18.927 LITERS)

MADE IN THE USA



Directions:

Clean and remove all foreign material such as dirt, grease, old coatings etc. Apply 1 liberal coat allowing 45 minutes to dry. Before re-application check to make sure surface is tack-free and dry. Allow 24 hours dry time before traveling on the newly coated surface with heavy equipment or heavy traffic.

To clean, use a light duty, neutral cleaner.

Coverage:

400-2500 square feet per gallon, depending on porosity of surface.

Note:

Not for use on glazed or ceramic surfaces.

Warning

Harmful if inhaled. Harmful if swallowed. Causes mild skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.

Avoid breathing fumes and spray mist. Wash hands thoroughly after handling. Keep out of reach of children. Wear protective gloves and eye/face protection as specified by the supplier or the competent authority.

First Aid: If inhaled: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. **If swallowed:** Call a Poison Center or doctor if you feel unwell. **If on skin (or in hair):** Wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs, seek medical attention. **If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical attention immediately.

Storage and Disposal: Dispose of contents and container according to the local, city, state and federal regulations. Store in cool dry place at room temperature away from direct sunlight.

Distributed by:



Direcciones:

Limpie y remueva todo material extracto tal como mugre, grasa, capas viejas etc. Aplique 1 capa liberalmente y deje secar por 45 minutos. Antes de reaplicar revise y asegúrese que el piso no este pegajoso y que este seco. Permita se seque por 24 horas antes de pasar sobre la superficie con las capas nuevas usando equipo pesado mucho trafico.

Para limpiar use un limpiador neutral que no sea muy fuerte.

Covertura:

400-2500 pies cuadrados por galón, dependiendo de la porosidad de la superficie.

Nota:

No lo use en superficies vidriadas o cerámica.

Atención

Nocivo si se inhala. Dañino si es ingerido. Provoca una leve irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias.

No respirar humos o aerosoles. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el proveedor o la autoridad competente.

Primeros Auxilios: En caso de inhalación: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. **En caso de ingestión:** Llame a un centro toxicológico o al doctor si no se siente bien. En caso de irritación de la piel, consultar a un médico. **Si entra en contacto con la piel (o cabello):** Lavar con cuidado utilizando agua y jabón abundantes. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar en su caso las lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Almacenaje y disposición: Eliminar el contenido y recipiente de acuerdo con las regulaciones municipales, estatales y federales. Almacénelo en un lugar fresco y seco a temperatura ambiental fuera de los rayos directos del sol.

Manufactured by:



PRODUCT CODE: 1027P
235 WEST ROAD STE 3
PORTSMOUTH, NH 03801
1-603-431-5555
INFOTRAC 24 Hour Emergency Hotline: (800) 535-5053